

Порядок монтажа

1. Демонтировать боковые обшивки багажника.
2. Через отверстие в лонжеронах просверлить пол багажника сверлом 12,5 мм. Со стороны багажника рассверлить отверстия сверлом 20 мм.
3. Закрепить правый и левый кронштейн (2) и (3) к лонжеронам с помощью болтов M12x100 (9), гаек M12 (11), шайб 12 (12), шайб 12 увел. (13), шайб 12 пружинных (14) и втулок (15).
4. К установленным кронштейнам закрепить балку (1) с помощью болтов M12x1,25x35 (7), шайб 12 (12), шайб 12 пружинных (14) и гаек M12x1,25 (10).
5. Затянуть все резьбовые соединения - сначала балку с кронштейнами, после кронштейны с лонжеронами. Момент затяжки: M12=81 Нм.
6. Установить кронштейн под розетку (4), крюк (5) и проставки (6) с помощью болтов M12x1,25x90 (8), шайб 12 (12), шайб 12 пружинных (14) и гаек M12x1,25 (10).
7. Затянуть все резьбовые соединения. Момент затяжки: M12=81 Нм.
8. Установить боковые обшивки багажника.

Свидетельство о приёмке:

ТСУ изготовлено ООО ТЗК «Райвал» в соответствии с техдокументацией, проверено ОТК и признано годным к эксплуатации.

Дата производства _____

Отметка о продаже: _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ М.П.

Отметка об установке: _____
(организация, установившая ТСУ, адрес)

ТСУ Установлено на автомобиль

Модель VIN.....

Дата установки _____ М.П.



Паспорт ТСУ

Chery Tiggo 4 (2019-2023, 2024-)

Chery Tiggo 4 Pro (2022-)

Артикул: U09011

Тип шара - «А»



Сертификат соответствия № ЕАЭС KG417/039.RU.02.03692

Тягово-сцепное устройство (далее – ТСУ) предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ Р 41.55-2005 (Правила ЕЭК ООН №55) «Единообразные предписания, касающиеся механических сцепных устройств. Составов транспортных средств».

1. Правила эксплуатации и технического обслуживания

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой, непосредственно перед зацеплением прицепа.

После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществить страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.

После пробега каждой 1000 км. с прицепом проверять момент затяжки всех резьбовых соединений.

Не допускается превышение максимального буксируемого веса и максимальной вертикальной нагрузки, указанной в инструкции ТСУ.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья, максимально допустимая грузоподъемность ТСУ сокращается на 50% от заявленных производителем. При этом скорость движения не должна превышать 30 км/час.

2. Технические данные

Класс и тип сцепного устройства	A50-X
Диаметр сцепного шара, мм.....	50
Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг	1500
Параметр D, не более, кН.....	8
Параметр S (максимальная вертикальная нагрузка), кг	75
Масса ТСУ, кг	18,1

3. Гарантийные обязательства

Гарантируем безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производителя при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации продавшей ТСУ и подписью продавца.

Наклейку предприятия-изготовителя на ТСУ и паспорт ТСУ сохранять до окончания гарантийного срока.

Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие её прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в инструкции.

4. Комплект поставки

1. Балка	1 шт.	10. Гайка M12x1,25	4 шт.
2. Кронштейн левый	1 шт.	11. Гайка M12	4 шт.
3. Кронштейн правый	1 шт.	12. Шайба 12	14 шт.
4. Кронштейн под розетку	1 шт.	13. Шайба 12 увел.	4 шт.
5. Крюк	1 шт.	14. Шайба 12 пружинная	10 шт.
6. Проставка	2 шт.	15. Втулка	4 шт.
7. Болт M12x1,25x35	4 шт.	16. Защитный колпачок	1 шт.
8. Болт M12x1,25x90	2 шт.	17. Паспорт	1 шт.
9. Болт M12x100	4 шт.	18. Сертификат	1 шт.

5. Монтаж ТСУ

Схема монтажа

